

# Holz Manufactur

## ОПИСАНИЕ на инженерную доску Imperial Collection

<b>Изделие:</b>	Инженерная доска Holz Manufactur. Тип соединения – паз гребень. Микрофаска с 4-х сторон.
<b>Размер:</b>	Длина – 600-1600/1800-2400 мм Ширина – 155/185/240 мм Толщина – 16/19 мм
<b>Влажность:</b>	9+/-3%
<b>Конструктив:</b>	3-х слойная доска. Дуб 4 мм – верхний и нижний слой. Сердцевина пихта 8 мм
<b>Комплектация поставки:</b>	6 досок / уп. Фиксированная длина досок в 1 упаковке.
<b>Производитель:</b>	Австрия

### Сортировка

**Селект** - Лицевая поверхность: Допускаются почки диаметром до 3-х мм. без ограничения ; обработанные на лицевой пласти живые и выпадающие сучки диаметром до 7-ми мм.; допускается разнооттеночность по пласти и небольшая разница в цвете соседних досок, характерная рисунку дерева.

Обратная поверхность: внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

**Стандарт** - Лицевая поверхность: Допускаются живые сросшиеся сучки диаметром до 40 мм. в неограниченном количестве и выпадающие (шпаклеванные) сучки диаметром до 25 мм. Сучки групповые до 7 мм. без ограничений. Значительные перепады по цвету между досками. Трещины обработанные торцевые до 3 мм.

Обратная поверхность: внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

**Классик** - Лицевая поверхность: Допускаются живые сросшиеся сучки диаметром до 70 мм. в неограниченном количестве и выпадающие (шпаклеванные) сучки диаметром до 40 мм. Сучки групповые до 7 мм. без ограничений. Значительные перепады по цвету между досками. Трещины обработанные торцевые до 5 мм.

Обратная поверхность: внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

Внимание: допускается до 5% досок в партии с отклонениями от указанных критериев сортировки.

<b>Финишное покрытие:</b>	Лак – тон + 4 слоя 2-компонентный лак (Германия) Масло – 2 слоя натурального масла цветное или бесцветное (Германия)
---------------------------	---

<b>Инсталляция:</b>	Инженерная доска укладывается на подготовленное основание путем полного приклеивания. Проклейка стыков не производится.
---------------------	---

Внимание: для монтажа требуются специализированные материалы и профессиональная укладка.

<b>Сертификация:</b>	Инженерная доска Holz Manufactur не подлежит обязательной сертификации.
----------------------	---