

# Holz Manufactur

## ОПИСАНИЕ на инженерную доску Loft Collection

<b>Изделие:</b>	Инженерная доска Holz Manufactur. Тип соединения – паз гребень. Микрофаска с 4-х сторон.
<b>Размер:</b>	Длина – 1800-2400 мм Ширина – 155/185 мм Толщина – 16 мм
<b>Влажность:</b>	9+/-3%
<b>Конструктив:</b>	3-х слойная доска. Дуб 4 мм – верхний и нижний слой. Сердцевина пихта 8 мм
<b>Комплектация поставки:</b>	6 досок / уп. Фиксированная длина досок в 1 упаковке.
<b>Производитель:</b>	Австрия-Россия

### Сортировка

**Классик - Лицевая поверхность:** Допускаются живые сросшиеся сучки диаметром до 70 мм. в неограниченном количестве и выпадающие (шпаклеванные) сучки диаметром до 40 мм. Сучки групповые до 7 мм. без ограничений. Значительные перепады по цвету между досками. Трещины обработанные торцевые до 5 мм.

**Обратная поверхность:** внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

Внимание: допускается до 5% досок в партии с отклонениями от указанных критериев сортировки.

**Финишное покрытие:** Лак – тон + 4 слоя 2-компонентный лак (Германия)  
Масло – 2 слоя натурального масла цветное или бесцветное (Германия)

**Инсталляция:** Инженерная доска укладывается на подготовленное основание путем полного приклеивания. Проклейка стыков не производится.

Внимание: для монтажа требуются специализированные материалы и профессиональная укладка.

**Сертификация:** Инженерная доска Holz Manufactur не подлежит обязательной сертификации.