

Holz Manufactur

ОПИСАНИЕ на инженерную доску Standart Collection

Изделие:	Инженерная доска Holz Manufactur. Тип соединения – паз гребень. Микрофаска с 4-х сторон.
Размер:	Длина – 600-1600/1800-2400 мм Ширина – 135/155/185 мм Толщина – 16 мм
Влажность:	9+/-3%
Конструктив:	3-х слойная доска. Дуб 4 мм – верхний и нижний слой. Сердцевина пихта 8 мм
Комплектация поставки:	6 досок / уп. Фиксированная длина досок в 1 упаковке.
Производитель:	Австрия-Россия

Сортировка

135 ширина Селект - Лицевая поверхность: Допускаются сучки диаметром до 5 мм. количество не регламентируется; отбор по распилу не производится; цвет древесины допускается не однородный. Заболонь не допускается. Трещины не допускаются.

Обратная поверхность: внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

155/185 ширина Стандарт - Лицевая поверхность: Допускаются живые сросшиеся сучки диаметром до 40 мм. в неограниченном количестве и выпадающие (шпаклеванные) сучки диаметром до 25 мм. Сучки групповые до 7 мм. без ограничений. Значительные перепады по цвету между досками. Трещины обработанные торцевые до 3 мм.

Обратная поверхность: внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь.

Финишное покрытие: Лак – тон + 4 слоя 2-компонентный лак (Германия)
Масло – 2 слоя натурального масла цветное или бесцветное (Германия)

Инсталляция: Инженерная доска укладывается на подготовленное основание путем полного приклеивания. Проклейка стыков не производится.

Внимание: для монтажа требуются специализированные материалы и профессиональная укладка.

Сертификация: Инженерная доска Holz Manufactur не подлежит обязательной сертификации.