

ОПИСАНИЕ на инженерный модуль Holz Manufaktur

Изделие:	Инженерный модуль Holz Manufaktur. Тип соединения – паз гребень. Микрофаска с 4-х сторон. Внутренняя фаска – по запросу.
Размер:	Длина – 300-600 мм Ширина – 300-600 мм Толщина – 16, 19, 20 мм
Влажность:	9+/-3%
Конструктив:	3-х слойная конструкция - Ценная порода дерева 4 мм – верхний слой. Влагостойкая фанера 12 мм – сердцевина. Дуб 4 мм – нижний слой. 2-х слойная конструкция – Ценная порода дерева 4 мм. Основание – фанера 12/15 мм
Комплектация поставки:	4 шт. / уп.
Сортировка:	Прайм – Лицевая поверхность: Сучки до 3 мм, количество не регламентируется. Отбор по распилу не производится. Цвет древесины допускается не однородный. Заболонь не допускается. Трещины не допускаются. Обратная поверхность: Внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь. Классик – Лицевая поверхность: Сучки, количество и размер не регламентируется. Отбор по распилу не производится. Цвет древесины допускается не однородный. Заболонь не допускается. Трещины не допускаются. Обратная поверхность: Внешний вид не регламентируется. Допускаются сучки, выпадающие сучки, трещины, заболонь. Внимание: допускается до 5% модулей в партии с отклонениями от указанных критериев сортировки. Отклонения в принципах сортировки допустимы по запросу клиента.
Финишное покрытие:	Лак – тон + 4 слоя 2-компонентный лак (Германия) Масло – 2 слоя натурального масла цветное или бесцветное (Германия)
Инсталляция:	Инженерный модуль укладывается на подготовленное основание путем приклеивания. Проклейка стыков желательна. Внимание: для монтажа требуются специализированные материалы и профессиональная укладка.
Сертификация:	Инженерный модуль Holz Manufaktur не подлежит обязательной сертификации.

